

Specyfikacja produkcji tablic tyflograficznych marki DotknijDruk

Producent:

Premium Print Jakub Kaźmierczak ul. Andrychowska 42a, 61-333 Poznań

NIP 9231556647

Technologia produkcji

Tablice tyflograficzne wyprodukowane są na bazie płyty warstwowej składającej się z okleiny w postaci blachy aluminiowej o grubości 0,2-0,3mm oraz z rdzenia polietylenowego. Płyta warstwowa ma grubość 3mm.

Wypukłości stanowiące napisy w alfabecie brajla oraz wypukłe piktogramy oznaczające schody, windy, wejścia, toalety i inne szczególne elementy przestrzeni powstają w procesie druku uv. (Druk ploterowy utwardzany światłem UV)

Wysokość druku elementów wypukłych wynosi 0,5 - 1,0 mm.

Czcionka alfabetu brajla stosowana jest w formie Marburg Medium a jej parametry zgodne są z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych.

W zależności od rodzaju tablicy tyflograficznej siatka pomieszczeń wykonana jest w dwóch wersjach.

1. - druk UV wypukły o parametrach podobnych do druku w alfabecie brajla
2. - pleksi wycięta laserowo o grubości 2 - 3 mm, naklejona na plan montażową błoną dwustronną

Pozostałe treści graficzne - kolorowe, nanoszone są metodą druku uv na wcześniej wykonane wypukłości - nie dotyczy to siatki z pleksi, która montowana jest po wykonaniu wszelkich nadruków.

Tablice przeznaczone do ekspozycji zewnętrznej oraz narażone na trudne warunki użytkowania zabezpieczane są odpowiednio dobranym lakierem matowym przezroczystym.

Elementy montażu:

1. Tablice w podstawowej wersji montowane są bezpośrednio do ściany, za pomocą dystansów lub taśmy montażowej.
2. Producent oferuje element montażowy stosowany do umieszczania tablic na ścianie pod kątem w celu ułatwienia odczytu dotykowego.

Element montażowy wykonany jest z płyty warstwowej składającej się z okładziny w postaci blachy aluminiowej o grubości 0,2-0,3mm oraz z rdzenia polietylenowego.

Wymiary elementu montażowego: 35x54 cm - panel czołowy. Dolna głębokość elementu montażowego to 18 cm, górna 3 cm.

3. Stojak metalowy.

Stojak wykonany jest z wysokiej jakości materiałów metalowych, malowanych proszkowo.

Podstawą jest okrąg o średnicy 50 cm, oraz grubości 10mm,

Elementem nośnym jest rura o średnicy 10 mm,

Stojak zwieńczony jest pulpitem, do którego mocowana jest tablica tyflograficzna.

Pulpit ma wymiary 40x60 cm i nachylony jest pod kątem 35 stopni.

Odporność i trwałość tablic tyflograficznych

Tablice marki DotkniDruk przeznaczone są do odczytywania wzrokowego oraz dotykowego. Zastosowanie druku uv gwarantuje wygodne odczytywanie treści wypukłych.

Tablice tyflograficzne odporne są na działanie warunków zewnętrznych, z powodzeniem funkcjonują w warunkach nasłonecznienia, wilgoci wiatru itp.

Tablice nie posiadają elementów, które podlegają korozji i innym czynnikom starzenia się.

Konserwacja tablic - tablice powinny być czyszczone delikatnym tkaniną, wodą z lekkim środkiem myjącym niezawierającym alkoholu.

NIE UŻYWAĆ DO CZYSZCZENIA PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ALKOHOL

Kontakt z producentem:

biuro@dotknijdruk.pl

Marka **DotkniDruk** należy do:

Premium Print Jakub Kaźmierczak

ul. Andrychowska 42a, 61-333 Poznań

NIP 9231556647

www.premium-print.pl

Jakub Kaźmierczak
**PREMIUM
PRINT**
JAKUB KAŻMIERCZAK
ul. Andrychowska 42a, 61-333 Poznań
NIP 9231556647 REGON 301988955